

## DrS-Floor

### Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

9022 Győr, Czuczor Gergely utca 15.

Magyarország

Fax: +3696 313-995

Tel: +3630 301-7261

info@drs-floor.hu

www.drs-floor.hu

## Anti Slip Spray for rugs

### 1. Termékleírás

Tartós csúszásmentességet biztosít szőnyegeknek, padlószőnyegeknek, fürdőszobai szőnyegeknek. Egyszerűen permetezze a hatóanyagot a szőnyeg alsó felére. Megfelelő megoldás a matt csúszásmentességhez.

### 2. Felhasználási területek

Padlószőnyegek, futószőnyegek, fürdőszobai szőnyegek és lábtörlők. Kiváló csúszásmentesség fa felületeken, laminált padlókon, csempén, PVC-, linóleum-, természetes és mesterséges kő-felületeken és padlószőnyegeken.

### 3. Felhasználási javaslat

Alaposan távolítsa el a port és egyéb szennyeződések a szőnyeg alsó felületéről. Használat előtt rázza fel a terméket. 15-20 cm-nyi távolságból permetezzen Anti Slip Spray-t a szőnyeg teljes alsó felületére, a szélektől számítva kb.10 cm-t kezeletlenül hagyva. Ne fújja a terméket a padlóra vagy bútorokra. Erre a célra egy védő alsó réteg ajánlott, melynek felvitele ha lehet, történjen szabad levegőn.

A szőnyeg szövésétől függően száradás után (kb. Egy óra) ismétlje meg az eljárást. Tapasztalataink szerint egyszeri fújás ajánlott lágy, enyhén szövött, gyapjú/pamut felületekhez és lágy, nem nedvszívó anyagokhoz; kétszeres kezelés szükséges az általános alapfelületekhez; és háromszori fújás ajánlott az erősen strukturált, kemény felületekhez és az erősen nedvszívó anyagokhoz.

Hagyja a kezelt felületet egy éjszakán keresztül száradni. Mosás után (pl. fürdőszobai szőnyegek, futószőnyegek esetén) ismétlje meg a csúszásgátló kezelést.

Megjegyzés: Használat után azonnal zárja vissza a termék kupakját. Szembe ne kerüljön. Ne lélegezze be a termék használatakor felszabaduló gázokat. A kezelt szőnyeg alatti felület polimer foltokkal szennyeződhet a termék túlada-golása esetén. Ez könnyen eltávolítható egy fehér (kemény felületek esetén) tisztítókoronggal vagy száraztisztítással (padlószőnyegek esetén).

Fogyasztás: 500 ml = 8 m<sup>2</sup>

*Bontás nélkül új burkolat*



# Technikai adatlap

## 4. Technikai adatok

pH érték: 6.5 (koncentrátum)

Összetételére vonatkozó adatok (EC javaslat): tartósítószeret tartalmaz. Más összetevők: polimerek, adalékanyagok.

Szembe ne kerüljön. Ne lélegezze be a permetet.

Az Anti Slip Spray tisztítószeret száraz, hűvös helyen, a saját csomagolásában ajánlatos tárolni. Óvja a fagytól. Gyermekek elől elzárva tartandó.

## 5. Egység méretek

6 x 500ml

Cikkszám: 1501050043

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is.

*Bontás nélkül új burkolat*

