

DrS-Floor

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

9022 Győr, Czuczor Gergely utca 15.

Magyarország

Fax: +3696 313-995

Tel: +3630 301-7261

info@drs-floor.hu

www.drs-floor.hu

Anti-static R Spray

1. Termékleírás

Az „Antistatic R” felületaktív anyag megszünteti, megakadályozza az „R” típusú sztatikus feltöltődést. Ez a kellemetlen jelenség (sztatikus kisülés) akkor jön létre, mikor vezető anyaggal érintkezik az emberi test. (kilincsek, autó karosszéria, korlátok, elektromos berendezések, stb.) Ugyancsak csökken a sztatikus feltöltődés másodlagos következménye, mely a szálló por műanyag felületeken történő megtelepedésében nyilvánul meg. (képernyők, lámpák, telefonok, műanyag felületek) Megfelelő használat esetén csökken a szőnyegszálak között megtelepedő por mennyisége is. Az „Antistatic R” használata nem okoz foltosodást, illetve elszíneződést a kezelt felületeken.

2. Felhasználási területek

Szőnyeg, padlószőnyeg, ruhanemű, műanyag felületek, laminált padló

3. Felhasználás

Alkalmazása szőnyegekben:

A kezelendő felületről – lehetőség szerint – el kell távolítani a berendezési tárgyakat, majd egy keféss porszívóval meg kell tisztítani a szőnyeget. kb. 60 cm távolságról végezzük el a szőnyeg beszórását az „Antistatic R” spray-vel. A tökéletes hatás elérése érdekében súroló kefével dolgozza meg a felületet, így a hatóanyag a szőnyegszálak tövéig bejuttatható. Néhány órás szárítás után a felület használatba vehető.

Alkalmazása ruhára:

A ruhát kb. 30 cm távolságról könnyedén fújjuk le az „Antistatic R” spray-vel.

Alkalmazása műanyag felületen:

Kb. 30 cm távolságról fújjuk le a felületet az „Antistatic R” spray-vel és egy puha ruhával vagy mikro szálás törölkendővel töröljük át.

ⓘ A munka megkezdése előtt végezzen próbát egy kevésbé feltűnő helyen.

4. Technikai adatok

pH érték: nem meghatározható

Összetételére vonatkozó adatok (EC javaslat): 15-30% alifás szénhidrogének. antisztatikus anyagok, oldószerek, hajtógáz.

GIS kód: GTO

Bontás nélkül új burkolat



Az előírásoknak megfelelően a termék veszélyesnek minősül, ezért a veszélyt jelző "F+ (Erősen gyúlékony)" szimbólummal van ellátva és a következők jellemzik: "Erősen gyúlékony. Használat során gyúlékony, robbanékony gázok szabadulhatnak fel. Hosszantartó termékkel való kontaktus a bőr kiszáradásához vagy megrepedezéséhez vezet. A felszabaduló gázok fejfájást és szédülést okozhatnak". Ne lélegezze be a permetet. Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést. Csak jól szellőztetett helyiségekben használja.

A terméket száraz, hűvös helyen, a saját csomagolásában ajánlatos tárolni. Gyermekek elől elzárva tartandó.

5. Egység méretek

21 x 400ml flakon szórófejjel

Cikkszám: 1401040043

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is.

Bontás nélkül új burkolat