

DrS-Floor

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

9022 Győr, Czuczor Gergely utca 15.

Magyarország

Fax: +3696 313-995

Tel: +3630 301-7261

info@drs-floor.hu

www.drs-floor.hu

Click Sealer

1. Termékleírás

Magas fokú impregnálás a laminált vagy kezelt fa és parafa padlók széleinél. Csökkenti a szélek nedvesség hatására történő felpuffadásának lehetőségét.

2. Felhasználási területek

Alkalmas az EN-13329 kódúknak eleget tevő laminált padlóburkolatok és más kezelt felfelületek impregnálására. Lamináltpadló burkolatok esetén a termék koncentrátságát csökkenteni kell, mert a túlzott használat esetleges színelváltozásokat eredményezhet. Ezért azt javasoljuk, hogy használat előtt tesztelje termékünket a felület egy alig látható részén.

3. Felhasználási javaslat

A művelet megkezdése előtt 24 órát tartsa szobahőmérsékleten a terméket, hogy az esetleges dermedés megszűnjön. Használat előtt alaposan rázza fel a flakont. Ezt követően kenjen fel a száraz, megtisztított padlóra egy réteget műanyag vagy rugalmas acélból készült spatula használva. NE HASZNÁLJON GUMI ÉLŰ SPATULÁT! Alaposan dolgozza be a résekbe a terméket, majd a felesleges anyagot távolítsa el a spatulával. A kívánt végeredmény elérése érdekében egy puha törölkendővel vagy egytárcsás berendezéssel és egy fehér PAD-dal fényesítse át a felületet, amíg az egyenletes nem lesz. A korai száradás elkerülése érdekében mindig csak kisebb felületeken dolgozzon. Csak a teljes, egy éjszakai száradás után ajánlott a kezelt padlóra lépni. Ha száradás után nyomok maradnak a padlón, azok egy puha kefével, ronggyal tűntethetők el.

Fogyasztás:

250 ml = 40 m²

Megjegyzés: A termékkel átitatódott anyagok maguktól meggyulladhatnak, ha még nedvesen magas hőmérsékletnek vannak kitéve. Ezért ajánlott a törölrongyokat alaposan kicsavarni vagy vízben, esetleg dobozba zárva tárolni. A hatóanyagot csak jól szellőztetett helyiségekben használja. Ne lélegezzen be a termék gázait. Lenyelés esetén ne hánytasson az érintettet. Ebben az esetben azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg neki ezt a címkét.

4. Technikai adatok

pH érték:

nem meghatározható, olaj alapú

Tisztító- és ápolótermékekre vonatkozó kód (Giscode):

GH10

Szavatossági idő:

24 hónap

Összetételére vonatkozó adatok (EC javaslat): természetes olajok és viaszok, alifatikus hidrokarbonátok, ólommentes szárazanyagok.

Bontás nélkül új burkolat



A Click Sealer-t száraz, hűvös helyen, a saját csomagolásában ajánlatos tárolni. Óvja a fagytól. Gyermekektől elzárva tartandó.

A termék csomagolását csak a teljes kiürülés után dobja el. A csomagolás kiöblítése költségkímélő és ez által óvja a környezetét.

5. Egység méretek

8 x 250 ml doboz

Cikkszám: 0260025043

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is.

Bontás nélkül új burkolat