

## DrS-Floor

### Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

9022 Győr, Czuczor Gergely utca 15.

Magyarország

Fax: +3696 313-995

Tel: +3630 301-7261

info@drs-floor.hu

www.drs-floor.hu

## Wood Floor Deep Clean

### 1. Termékleírás

Intenzív tisztítószer olajozott vagy lakkozott fa- és parafa felületekhez, mely fényesít és maradéktalanul távolítja el a viasz maradványokat. Gyúlékony.

### 2. Felhasználási területek

Olajjal vagy lakkal kezelt fa- és parafa padlókhöz.

### 3. Felhasználási javaslat

Távolítsa el a nagyobb szennyeződések egy seprű vagy egy porszívó segítségével. Védőréteggel ellátott felületek esetén vigyen fel egy réteget a Wood Floor Deep Clean hatóanyagból egy széles fejű MOP-ot használva. Kerülje a hatóanyag felgyülemelését a padló felületén. Hagyja hatni nagyjából 10 percig. Padmaster törülő vagy egy fehér PAD segítségével lazítsa fel a védőréteget.

Nagyobb felületek esetén Padmaster törülő helyett használjon egytárcsás súroló-berendezést.

Olajozott vagy viasszal ellátott felületek esetén hígítsa a Wood Floor Deep Clean terméket 1:1-től 3:1-ig terjedő arányban és kezdje el a tisztítófolyamatot anélkül, hogy hatni hagyná a hatóanyagot (azaz rögtön a tisztító hatóanyag felvitele után). Ezt követően azonnal távolítsa el a fellazított szennyeződések egy erre megfelelő berendezéssel. Különleges esetekben nedvszívó, száraz feltörők is használhatók. Végül enyhén törölje át a felületet tiszta vízzel.

**Figyelem:** A padló mindig csak egy részét tisztítsa. Ha lehetséges hívjon segítségül még valakit, így egy személy fellazíthatja a védőréteget, míg a másik azonnal eltávolíthatja a fellazított szennyeződések. Az érzékeny felületekre (pl. Lakkozott bútorok, szegélyek, ajtók) ne fújjon a hatóanyagból. A tisztítási folyamat megkezdése előtt ellenőrizze, hogy vannak-e repedések vagy nyílt törések a padlót borító védőrétegen. Borítsa be a fém felületeket, átmeneti részeket, stb. mielőtt elkezdené a tisztítási folyamatot.

**Megjegyzés:** A fa-, és parafapadlók több vizet képesek magukba szívni a széleknél és két felület találkozásánál. Ezért a tisztítás után elveszíthetik eredeti formájukat (különösen öblítés esetén). Ha a terméket hosszabb ideig hagyja hatni vízalapú lakkfelületeken időleges, tejszerű foltok jelenhetnek meg. Ezért a hatóidőt a minimumra kell csökkenteni és a padlót nem szabad hosszabb ideig nedvesen hagyni.

#### Felhasználás:

3-5 l = 100 m<sup>2</sup> (oldat 1:1-től 1:3-ig)

10-15 l = 100 m<sup>2</sup> (koncentrátum)

*Bontás nélkül új burkolat*

## Technikai adatlap

### 4. Technikai adatok

pH érték: 7,5 (koncentrátum)

Tisztító- és ápolótermékekre vonatkozó kód (Giscode): GG 0

Összetételére vonatkozó adatok (EC javaslat): kevesebb min 5% felületaktív anyag, nem ionikus felületaktív anyag. Tartalmaz illatanyagot, LIMONENE-t, hígító anyagokat.

A Wood Floor Deep Clean terméket csak jól szellőztetett helyiségekben használja.

A Wood Floor Deep Clean terméket száraz, hűvös helyen, a saját csomagolásában ajánlatos tárolni. Gyermekek elől elzárva tartandó. Óvja a fagyástól.

### 5. Minőségellenőrzés

Fußboden- und Raumausstattung Richard A. Kille, Köln (IFR) intézmény által elismert – 46. sportpályákra vonatkozó rész.

### 6. Egység méretek

6 x 750 ml flakon

Cikkszám: 2120075043

5 liter kanna

Cikkszám: 2120000543

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is.

*Bontás nélkül új burkolat*

