

## DrS-Floor

### Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

9022 Győr, Czuczor Gergely utca 15.

Magyarország

Fax: +3696 313-995

Tel: +3630 301-7261

info@drs-floor.hu

www.drs-floor.hu

## Wood Floor Polish satin

### 1. Termékleírás

Kiválóan alkalmas matt és vízálló lakkal kezelt fafelületek kezdeti ápolására és frissítésére. Kellemes selyemfényű megjelenést kölcsönöz a padlónak, megóvva azt a karcolásoktól.

### 2. Felhasználási területek

Kezelt fafelületek.

### 3. Felhasználási javaslat

Polish Applicator vagy egy nem bolyhozódó, széles fejű MOP segítségével vigye fel hígítás nélkül a Wood Floor Polish satin hatóanyagot az előzőleg megtisztított padlóra úgy, hogy az egy hibátlan, vékony réteget hozzon létre. Ha növelni szeretné a padló selyemfényű megjelenését ismétlje meg a folyamatot, merőlegesen az első védőrétegre, miután az nagyjából egy órát száradt. Mielőtt rálépne, hagyja a felületet száradni legalább 12 órán keresztül.

Fogyasztás: 1 l = 50 m<sup>2</sup>

A Wood Floor Cleaner hatóanyaggal tisztított padló karbantartása akkor lesz tökéletes, ha rendszeresen Wood Floor Polish satin ápolóval kezelik. Az ápolási folyamat gyakorisága attól függően változhat, hogy a kezelt felület mekkora használatnak és kopásnak van kitéve. Az erre vonatkozó tanácsokért lásd az alábbi táblázatot:

- Kismértékű használatnak kitett padlók esetén (pl. Nappalik és hálósobák, nem forgalmas irodák) a kezelést ajánlott háromhavonta megismételni.
- Közepes használatnak kitett padlók esetén (pl. Folyosók, lépcsők, forgalmasabb irodák) javasoljuk a kezelést 2 – 4 hetente történő elvégzését.
- Nagymértékű használatnak kitett padlók esetén (pl. éttermek, bárók, boltok, áruházak, iskolák padlóin és táncparkettek esetén) ajánlott hetente megismételni a kezelést, de nagyobb igénybevételkor akár gyakrabban is.

**Megjegyzés:** A Wood Floor Polish satin tisztítószer kiemeli a padló természetes erezetét és esetenként sötétíti annak színét. Ha bármilyen kétsége lenne a színt illetően, először próbálja ki a terméket a padló egy alig látható részén. Használat és száradás során óvja a felületet a közvetlen napsugárzástól és az erős huzattól. Még jóval a termék használata előtt kapcsolja ki a padlófűtést.

### 4. Technikai adatok



## Technikai adatlap

pH érték: 8.5 (koncentrátum)

A termék tisztító és ápoló termékekre vonatkozó kódja (Giscode): GU 10

Összetételére vonatkozó adatok (EC javaslat): Tartalmaz: BENZISOTHIAZOLINONE-t, METHYLISOTHIAZOLINONE-t, tartósítószeret, illatanyagot, oldószereket és ápolóanyagokat.

A Wood Floor Polish satin tisztítószeret száraz, hűvös helyen, a saját csomagolásában ajánlatos tárolni. Óvja a fagytól. Gyermek elől elzárva tartandó.

### 6. Egység méretek

15 x 750 ml flakon  
5 liter kanna

Cikkszám: 2010075043

Cikkszám: 2010000543

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is.

*Bontás nélkül új burkolat*

